

**ENGLISH**

**How to care for your new table top**  
 Apply a thin coat of BEHANDLA wood treatment oil. Leave the oil to penetrate the wood for about 2 hours. Wipe off surplus oil with a cloth or kitchen paper. During the first week of use the table top should be treated every second day and after that every third day until the surface is saturated (after about 2 months). Then treat the surface as required.

Scratches and small impact marks can be removed by sanding with sandpaper K 180 on a sanding block. Always sand along the wood grain. Do not use steel wool. For daily cleaning, use soft soap and water, never any form of chemical.

Soak used cloths or paper in water, and dispose of or burn them under supervision to prevent the risk of spontaneous combustion.

**DEUTSCH**

**Die richtige Pflege für die neue Tischplatte**  
 Einen dünnen Film BEHANDLA Holzöl auftragen. Das Öl etwa 2 Stunden einziehen lassen. Danach überschüssiges Öl mit einem Lappen oder Küchentüchern abwischen. Während der ersten Woche sollte der Tisch jeden zweiten Tag mit Öl behandelt werden. Ab der zweiten Woche dann jeden dritten Tag Öl auftragen, bis die Oberfläche gesättigt ist (was ungefähr nach zwei Monaten der Fall ist). Danach Oberfläche wie empfohlen pflegen.

Kratzer oder kleinere Beschädigungen lassen sich mit Schleifpapier der Stärke K180 und einem Schleifblock entfernen. Immer in Richtung der Maserung schleifen. Keine Stahlwolle verwenden. Für die tägliche Reinigung sollte man Flüssigseife und Wasser verwenden. Auf Chemikalien irgendeiner Art sollte gänzlich verzichtet werden.

Lappen und Küchentücher nach dem Gebrauch in Wasser einlegen und dann entsorgen oder unter Aufsicht verbrennen, um das Risiko einer Selbstantzündung zu vermeiden.

**FRANÇAIS**

**Entretien de votre nouveau plateau de table**  
 Appliquer une fine couche de BEHANDLA. Attendre environ 2 heures afin que l'huile pénètre bien. Essuyer l'huile superflue à l'aide d'un chiffon ou de papier essuie-tout. La première semaine après le montage, traiter le plateau tous les 2 jours, ensuite tous les 3 jours jusqu'à saturation du bois (environ 2 mois). Par la suite, traiter en cas de besoin.

Les rayures et les légères traces de chocs peuvent être poncées à l'aide de l'éponge abrasive ou du papier abrasif K 180. Poncer toujours dans le sens des fibres du bois. Ne jamais utiliser de paille de fer. Pour l'entretien quotidien, utiliser du savon et de l'eau. Ne jamais utiliser de produits d'entretien sur le plan de travail.

Mettre tous les chiffons et le papier à tremper dans de l'eau avant de les jeter ou les faire brûler sous surveillance pour éliminer tout risque d'inflammation spontanée.

**NEDERLANDS**

**Onderhoud van je nieuwe tafelblad**  
 Breng een dunne laag BEHANDLA traolie op. Wacht ca. 2 uur, zodat de olie goed in het hout kan trekken. Verwijder overvloedige olie met een doekje of keukenpapier. De eerste week na de montage het blad om de dag behandelen. Daarna elke drie dagen tot het blad verzadigd is (ca. 2 maanden). Daarna behandelen indien nodig.

Krassen en kleinere stootplekken kunnen worden behandeld met schuurpapier K 180 op een schuurblok. Schuur altijd in de lengterichting van het hout. Gebruik geen staalwol. Dagelijks reinigen met water en gewone zeep. Geen chemicaliën op het blad gebruiken.

Dompel alle doekjes of papier onder in water voordat ze worden weggegooid, of verbrand ze onder toezicht om te voorkomen dat ze spontaan ontbranden.

**DANSK**

**Vedlikeholdelse af din nye bordplade.**  
 Stryk på et tynt lag af BEHANDLA viðaroliu á viðinn. Bíðið í um 2 klukkustundir eftir að olían smjúgi alveg inni í viðinn. Notið eldhúsappári til að þurkka umframolíu af viðnum. Berið á bordplötuna annan hvern dag fyrstur vikuna eftir að notkun hefst og síðan briðja hvern dag þangað til yfirborðið er mettað (eftir um two mánuði). Meðhöndlið yfirborði eins og nauðsyn krefur eftir það.

Ridser og mindre slagmærker kan slipes med sandpapir K 180 på en slibeklods. Slib altid på langs med træets årer. Brug aldri ståluld. Til daglig rengøring bruges almindelig sæbe og vand. Brug aldri nogen former for kemikalier.

For at undgå risiko for selvantænding skal alle klude og papir lægges i vand, inden de smides ud, eller brændes under opsyn.

**ÍSLENSKA**

**Umhirða nýju borðplötunnar**  
 Berið þunnt lag af BEHANDLA viðaroliu á viðinn. Bíðið í um 2 klukkustundir eftir að olían smjúgi alveg inni í viðinn. Notið eldhúsappári til að þurkka umframolíu af viðnum. Berið á bordplötuna annan hvern dag fyrstur vikuna eftir að notkun hefst og síðan briðja hvern dag þangað til yfirborðið er mettað (eftir um two mánuði). Meðhöndlið yfirborði eins og nauðsyn krefur eftir það.

Rispur og litla bletti má þússu af með sandpappír K 180 á pappírskubb. Notið aldrei stáluld. Pússið alltaf í þá átt sem viðurinn liggar. Notið venjulegan uppvottalög, sápu eða vatn við dagleg þrif. Notið aldrei aukaefni til að þvífa yfirborðið.

Þvoið notaða pensla og látið klúta liggja í bleyti, eða kveikið í þeim undir eftirliti til að koma í vef fyrir sjálfsprottinn bruna.

**NORSK**

**Vedlikehold av din nye bordplate**  
 Stryk på et tynt lag med treolien BEHANDLA. Vent ca. 2 timer slik at oljen får synke ordentlig ned i treet. Tørk av overflødig olje med en klut eller tørkepapir. Første uken etter monteringen behandles pladen hver anden dag. Derefter hver tredje dag, indtil pladen er mættet (ca. 2 måneder). Behandles pladen etter behov.

Riper og mindre slagmerker kan behandles med slipepapir K 180 på en slipeklods. Slib altid på langs med træets årer. Bruk aldri ståluld. Til daglig rengjøring bruker du vanlig såpe og vann. Bruk aldri noen form for kjemikalier på platene.

Legg alle kluter eller papir i vann før de kastes, eller brenn dem under nøyde oppsyn for å eliminere all fare for selvtenning.



Design and Quality  
IKEA of Sweden

**SUOMI**

**Uuden pöytälevyn hoito**  
 Sivele pintaan ohut kerros BEHANDLA-puuöljyä. Odota noin 2 tuntia, kunnes öljy on imetynyt puuhun. Pyhi ylimääritön öljy pois trasselilla tai kuivauspaperilla. Ensimmäisellä viikolla asennuksen jälkeen taso käsittellään joka toinen päivä ja sen jälkeen joka kolmas päivä, kunnes pinta on kyllästetty (noin 2 kk). Käsittele sen jälkeen tarvittaessa.

Naarmut ja pienet iskun jäljet voi hioa hiekkapaperilla (K 180). Hio aina puun syiden suuntaiseksi. Älä käytä teräsvillaa. Päivitääseen puhdistukseen käytetään vettä ja saippuaa. Älä käytä tasojen puhdistukseen kemikaaleja.

Upota käytettyt trasseliteit tai paperit veteen ennen kuin heität ne pois tai polta ne tarkasti valvoen, sillä ne voivat sytyä itsestään.

**SVENSKA**

**Skötsel av din nya bordsskiva.**  
 Stryk på ett tunt lager BEHANDLA. Vänta ca 2 timmar, så att oljan sjunker ner i träet ordentligt. Torka av överflödig olja med trasa eller torkpapper. Första veckan efter monteringen behandles skivan varannan dag. Därefter var tredje dag tills skivan är mättad (ca 2 månader). Behandla sedan vid behov.

Repor och mindre slagmärken kan behandlas med slippapper K 180 på sliphöglar. Slipa alltid i träets längdriktning. Använd aldrig ståluld. Till daglig rengöring användes vanlig såpa och vatten. Använd aldrig någon form av kemikalier på skivan.

Dränk in alla trasor eller papper i vatten, innan de kastas bort eller bränns dem under noggrann uppsikt för att eliminera all risk för självtändning.

**ČESKY**

**Jak pečovat o novou stolní desku**  
 Na povrch stolní desky aplikujte tenkou vrstvu oleje na dřevo BEHANDLA. Nechte olej přibližně 2 hodiny vstřebávat. Nevstřebaný olej setřete papírovou utěrkou. Stolní desku během prvního týdne používání ošetřujte každý druhý den, a poté každý třetí den dokud není povrch nasycen (přibližně za 2 měsíce). Potom povrch ošetřujte podle potřeby.

Škrábance a malé oděrky můžete odstranit jemným brusným papírem K 180. Vždy brusete po směru dřevních vláken. Nepoužívejte drátěnku. Při běžném čištění použijte jemný mydlový přípravek a vodu, nikdy nepoužívejte chemické přípravky.

Použité hadříky nebo papír namočte do vody a odstraňte nebo spalte pod dohledem, aby nedošlo k samovznícení.

**ESPAÑOL**

**Mantenimiento del tablero**  
 Aplicar una capa fina de BEHANDLA. Esperar unas 2 horas hasta que el aceite penetre bien en la madera. Secar el aceite sobrante con un paño o papel hogar. Durante la primera semana después del montaje, el tablero se debe tratar cada dos días. A continuación, cada tres días hasta que el tablero esté saturado (aprox. 2 meses). Luego, repetir el tratamiento según las necesidades.

Los rayones y pequeños daños de la superficie se pueden tratar con papel de lija K 180 en un taco de lijado. Siempre se debe lijado en el sentido del veteado de la madera. Nunca se debe usar estropajo.

Para la limpieza diaria, usar jabón neutro y agua. Nunca aplicar productos químicos al tablero.

Sumergir los paños o el papel en agua antes de tirarlos, o quemarlos bajo supervisión, para eliminar el riesgo de combustión espontánea.

**ITALIANO**

**Manutenzione del piano**  
 Applica uno strato sottile di olio per legno BEHANDLA. Aspetta circa 2 ore per permettere all'olio di penetrare bene, quindi elimina quello in eccesso con un panno o con della carta da cucina. Nella prima settimana dopo il montaggio tratta il piano ogni due giorni, poi ogni tre giorni finché il piano non è saturo (circa 2 mesi). In seguito trattalo quando necessario.

In caso di graffi o danni superficiali, carteggia il piano con carta vetrata K 180 in direzione delle venature del legno. Non usare mai lana d'acciaio. Per la pulizia quotidiana, usa acqua e sapone. Non usare mai sostanze chimiche sul piano.

Per prevenire il rischio di autocombustione, immergi nell'acqua i panni e la carta utilizzati prima di buttarli via oppure bruciali sotto attento controllo.

Hogy a spontán tűz kialakulását elkerüld, a használt ruhát és papírokat áztasd be vízbe, vagy égesd el.

**MAGYAR**

**Hogyan kezelд az új asztallapot**  
 Keszeld egy vékony réteг BEHANDLA fákezelő olajjal. Hagyd az olajat felszívődni a fába kb. 2 órán át. Puha ruhával vagy konyhai papírtörővel törlök le a felesleget. A használatbavétel utáni első héten minden második napon, a tövábbiakban minden harmadik napon végezd el az olajos kezelést, amíg a teljesen fel nem tisztított piano nem ésaturo (kb. 2 hónap). Ezután csak szükség esetén olajozd ismét.

A karcolásokat és az apróbb sérülések K180-as dörzsölőpárral eltávolíthatók. A csiszolást mindenkor a fára erezetetlen párhuzamosan ígyvezetően végezd. Ne használj fém eszközöket. A napi tisztítást enyhé szappanos oldatos vízzel végezd, soha ne használ vegyszereket.

Zarysowania i małe wgniecenia można usunąć papierem ściernym K 180. Zawsze ścieraj papierem ściernym wzduż słojów drewna. Nie używaj wiórków metalowych. Do codziennego czyszczenia używaj delikatnego mydła i wody; nigdy nie stosuj żadnych chemikaliów.

Namocz zużyte szmatki lub ściereczki w wodzie, zniszcz je lub spal pod kontrolą, aby zapobiec ryzyku samozapłonu.

**POLSKI**

**Jak dbać o nowy blat stołu**  
 Pokryj blat cienką warstwą oleju do pielęgnacji drewna BEHANDLA. Pozostaw olej na około 2 godziny, aby wszkł w drewno. Zetrzyj nadmiar oleju szmatką lub ręcznikiem papierowym. W pierwszym tygodniu używania blat należy pokrywać olejem co drugi dzień, a potem co trzeci, aż do momentu, kiedy powierzchnia zostanie odpowiednio nasyciona (po około 2 miesiącach). Po temu pielęgnuj powierzchnię zależnie od potrzeby.

A karcolásokat és az apróbb sérülések K180-as dörzsölőpárral eltávolíthatók. A csiszolást mindenkor a fára erezetetlen párhuzamosan ígyvezetően végezd. Ne használj fém eszközöket. A napi tisztítást enyhé szappanos oldatos vízzel végezd, soha ne használ vegyszereket.

Zarysowania i małe wgniecenia można usunąć papierem ściernym K 180. Zawsze ścieraj papierem ściernym wzduż słojów drewna. Nie używaj wiórków metalowych. Do codziennego czyszczenia używaj delikatnego mydła i wody; nigdy nie stosuj żadnych chemikaliów.

Namocz zużyte szmatki lub ściereczki w wodzie, zniszcz je lub spal pod kontrolą, aby zapobiec ryzyku samozapłonu.

**EESTI**

**Kuidas hooldada lauaplaati?**  
 Kandke plaatile õluks kihit BEHANDLA puiduõli. Laske õli puidu sisse imbuda 2 tundi. Üleliigne õli pühkige ära riide või köögipaberiga. Esimese kahe nädala jooksul võite lauaplaati hooldada üle pääva ja peale seda igal kolmandal pääval, kuni pind on hooldatud (u peale 2 kuud). Seejärel vastavalt vajadusele.

Kriimustusi ja väikesi kahjustusi võite eemaldada K 180 liivapaberiga lihvides. Alati lihvige mööda puidusüüd. Ärge kasutage teraskänsa. Igapäevaseks puhamistiseks kasutage seepi ja vett, ärge kasutage kemikaale.

Pärist peale kandmist leotage kangast ja paberit vees, visake ára või põletage, et ennetada isesüttimiseohu.

## LATVIEŠU

### Galda virsmas kopšana

Uzklājet BEHANDLA koka eļļu plānā kārtā. Ľaujiet eļļai pilnībā iesūkties kokā aptuveni 2 stundas. Noslaukiet lieko eļļu ar lupatu vai papīra dvieli. Pirmajā nedēļā pēc montāžas veikšanas eļļojiet virsmu katrai otrai dienai, pēc tam – katru trešo dienu līdz virsma ir pilnībā piesūcīnāta (tam nepieciešami aptuveni 2 mēneši). Pēc tam eļļojiet pēc nepieciešamības.

Nelielus skrāpējumus un negludumus var noplūt ar K 180 smilšpapīru. Pulējiet vienīgi koksnes šķiedras virzienā. Nekādā gadījumā nelietojiet metāla sūkli. Ikdienas kopšanā izmantojiet mīkstas ziepes un ūdeni, nekādā gadījumā neizmantojiet kimikālijas.

Lai samazinātu pēkšņas pašaizdegšanās risku, izmantotās lupatas, otas vai papīru iemērciet ūdenī vai stingrā uzraudzībā sazedzīnet.

## LIETUVIŲ

### Kaip prižiūrėti naują stalvirši

Tepkite plānu medienos alyvos BEHANDLA sluoksni. Palaukite apie 2 val., kol susi-gers. Nuvalykite alyvos perteklių šluoste ar popieriniu rankšluosčiu. Pirmą savaitę apdrokite stalvirši alyva kas antrą dieną, kol mediena prisitins (apie 2 mén.). Vėliau pagal poreiki.

Nedidelius ijbrežimus ir žymes galima panai-kinti pašveitius švitriniu popieriumi K 180. Šveiskite pagal medienos struktūrą. Nenau-dokite plieno vilnos šeivstukų ar cheminių priemonių. Kasdien valykite vandeniu su švelniju muiliu, nenaudokite jokių chemikalų.

Panaudotas šluostes ar popierių užmerkite į vandenę ir sunaikinkite arba sudeginkite, kad jie neužsidėgtų savaime.

## PORTUGUÊS

### Cuidados e manutenção do seu novo tampo

Aplique uma camada fina de BEHANDLA, óleo para o tratamento da madeira. Deixe o óleo penetrar na madeira durante umas 2 horas. Retire qualquer óleo que sobejar com um pano ou papel de jornal. Durante a primeira semana de uso, o tampo há-de ser tratado dia sim dia não e, posteriormente, cada três dias até a superfície ficar saturada (após aproximadamente 2 meses). Apoi trateaz suprafața în funcție de nevoie.

As riscas e marcas de impactos pequenos podem ser eliminadas com papel de lixa K 180 e um bloco de lixar. Lixe sempre na direcção do veio da madeira. Não use esfregões de aço. Nas limpezas diárias, use um detergente suave e água, nunca produz químicos.

Ponha de molho em água os panos utilizados, destrua-os ou queime-os sob supervisão para prevenir o risco de combustão espontânea.

## ROMÂNA

### Cum se întreține blatul de masă

Apliçă un strat subțire de tratament BE-HANDLA pe bază de ulei pentru lemn. Lasă uleiul să penetreze lemnul timp de aproxi-mativ 2 ore. Sterge uleiul în surplus cu o cărpă sau cu hârtie de bucătărie. În prima săptămână de utilizare, blatul trebuie tratat la fiecare două zile și apoi la fiecare trei zile până când suprafața este saturată (timp de aproximativ 2 luni). Apoi tratază suprafața

Zgârieturile și urmele slabе pot fi îndepăr-tate prin şlefuire cu glaspapir K 180 pe o suprafață specială de şlefuire. Întotdeau-nă şlefuieste de-a lungul fibrei. Nu folosi abraziv din metal. Pentru curătarea zilnică, folosește săpun și apă, niciodată substanțe chimice.

Înmoia în apă hainele folosite și aruncă-le sau arde-le sub supraveghere pentru a preveni riscul combusției spontane.

## SLOVENSKY

### Starostlivosť o vašu novú stolovú dosku

Naneste tenkú vrstvu oleja na údržbu dreva BEHANDLA. Nechajte olej asi 2 hodiny vysiaknúť do dreva. Prebytočný olej utrite handrou alebo papierovou utierkou. Počas prvého týždňa povrch stola ošetrujte každý druhý deň a potom každý tretí deň, až pokiaľ nie je úplne nasiaknutý (asi po dvoch mesiacoch). Potom ošetrujte povrch podľa potreby.

Škrabance a drobné poškodenia odstránite pomocou brúsneho papiera K 180. Vždy brúste v smere drevného vlákna. Neporužívajte drôtenku. Čistite vodou a mydlom, nikdy nie chemikáliami.

Použité handry alebo papier namočte vo vode a vyhôdte ich alebo spálte pod do-hľadom, aby ste predišli nebezpečenstvu spontánneho vznenia.

Накиснете във вода използваните дрехи или хартия и ги изхвърлете или изгорете под наблюдение, за да избегнете риска от внезапно запалване.

## БЪЛГАРСКИ

### Как да се грижите за вашия нов плот за маса

Нанесете тънък слой масло BEHANDLA. Оставете да попие за около 2 часа. Оберете след монтажа улем преди първи 2 месеца. Скоупирайте постепенно на всеки два, а след това на всеки три дни, докато повърхността се напи (след около 2 месеца). След това обработвайте според изискванията.

Издраскванията или петната от удар могат да се премахнат, като се изтъркат със шкурка K 180. Винаги следвате дървесната текстура. Не използвайте телена гъба. За ежедневно почистване употребявайте мек сапун и вода, никога каквито и да било химикали.

## HRVATSKI

### Održavanje nove ploče stola

Nanelite tanki sloj BEHANDLA ulja za drvo. Drvo upija ulje oko 2 sata. Krpom ili kuhinjskim ubrusom obrišite sav višak ulja. Prvi tjedan nakon montaže uljem premažite ploču stola svaki drugi dan, a nakon toga svaki treći dan dok površina više ne može upijati ulje (postupak traje oko 2 mjeseca). Nakon toga površinu premazujte po potrebi.

Ogrebotine i manje mrlje mogu se odstraniti brusnim papirom K 180 na brusnom bloku. Uvijek brusite niz drvo. Ne koristite čeličnu žicu. Za svakodnevno čišćenje, koristite blago sredstvo za čišćenje i vodu. Ne koristite nikakve kemikalije. Namočite krpe i kuhinjske ubrusi u vodi, bacite ih ili zapaljite uz nadzor kako biste sprječili rizik od metala.

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Συντήρηση του καινούργιου σας τραπεζιού  
Περάστε μια λεπτή στρώση λαδιού επεξεργασίας έχουν BEHANDLA. Αφήστε το λάδι να εισχωρήσει στο ξύλο για περίου 2 ώρες. Σκουπίστε με ένα πανί ή με χαρτί κουζίνας το λάδι που δεν έχει απορροφηθεί. Τριπλάσιαστε τη διάρκεια της πρώτης μπροστινής του τραπεζιού, αυτό θα πρέπει να περνήστε με λάδι κάθε δεύτερη ημέρα και κατόπιν τρίτη ημέρα μέχρις ότου η επιφάνεια εμποτιστεί (μετά από περίου 2 μήνες). Μετά μπορείτε να επεξεργαστείτε την επιφάνεια σύμφωνα με την επιθυμία σας.

Τα γδαρισματα και τα χτυπηματάκια μπορούν να εξαλειφθούν τρίβοντας την επιφάνεια με σμηριδόπανο K 180, τοποθετημένο σε ένα μπλοκ τριψίματος. Τρίβετε πάντα κατά μήκος των νερών του ξύλου. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικό σφουγγαράκι. Για το καθημερινό καθάρισμα, χρησιμοποιείτε ένα ελαφρύ σαπούνι και νερό, και ποτέ το οποιοδήποτε χημικό.

Μουσκέψτε τα χρησιμοποιούμενα ρούχα ή χαρτί σε νερό και πετάξτε τα στα σκουπίδια ή κάψτε τα με ελεγχόμενη φωτιά, ώστε να προλαμβάνεται ο κινδύνος αυτόματης ανάφλεξης.

## РУССКИЙ

### Уход за столешницей

Нанесите тонкий слой масла для обработки дерева BEHANDLA. Подождите примерно 2 часа, пока поверхность не пропитается. Удалите излишки масла тканью или кухонным бумажным полотенцем. Во время первой недели обрабатывайте рабочую поверхность каждые 2 дня, затем в течение 2 месяцев - каждые 3 дня, чтобы поверхность пропиталась маслом. Затем обрабатывайте по мере необходимости.

Царапины и небольшие повреждения можно удалить с помощью шлифовальной шкурки K 180 на шлифовальном бруске. Обрабатывайте по направлению волокна дерева. Не используйте металлическую мочалку. Ежедневно мойте столешницу мягким мыльным раствором. Не применяйте химикаты.

Использованные ткань и бумажные полотенца следует замочить в воде, а затем выбросить или сжечь, соблюдая правила техники безопасности, чтобы предотвратить риск самовоспламенения.

## SRPSKI

### Kako održavati novu ploču stola

Primenite tanek sloj olja za les BEHANDLA. Počakajte pribli. 2 uri, da se olej dobro vpije v les. Obrisihte odvečno olje s kropli ili papirnato kuhinjsko brisačko. Prvi teden namazite mizo ploščo vsak drugi dan z oljem za les, po tem pa postopek ponavljajte na tri dni, dokler površina ne more več vpijati olja (to traja pribli. 2 meseca). Tada, premazujte površinu po potrebi.

Ogrebotine i sitne fleke se mogu odstraniti šmirglom K180. Uvek šmirglejte duž izbočina drveta. Nemojte koristiti žicu. Za dnevno čišćenje upotrebite blagi sapun i vodu, nemojte koristiti hemikalije.

Potpotite korišćene krpe i papir u vodu, potom ih odbacite ili spalite pod nadzrom da ne bi izazvali požar.

## SLOVENŠČINA

### Kako skrbeti za novo mizo

Naneste tanek sloj olja za les BEHANDLA. Počakajte pribli. 2 uri, da se olej dobro vpije v les. Obrisihte odvečno olje s kropli ili papirnato kuhinjsko brisačko. Prvi teden namazite mizo ploščo vsak drugi dan z oljem za les, po tem pa postopek ponavljajte na tri dni, dokler površina ne more več vpijati olja (to traja pribli. 2 meseca). Tada, premazujte površinu po potrebi.

Praske in manjše poškodbe lahko odstranite tako, da zbrusite površino z brusnim papirjem tipa K 180. Vedno brusite v smeri vlaken. Ne uporabljajte jeklene volne. Za vsakodnevno čiščenje uporabite nežno čistilo in vodo, nikoli sredstev s kemikalijami.

Potopite korišćene krpe i papir u vodu, potom ih odbacite ili spalite pod nadzrom da ne bi izazvali požar.

## TÜRKÇE

### Yeni masa tablanızın bakımı

İnce bir kat BEHANDLA ahşap işleme yağını uygulayın. Yağın yüzeye işlemesi için yaklaşık 2 saat bekleyin. Fazla yağı bir bez veya kağıt havlusu ile silin. Kullanımın ilk haftasında, masa tablası günübaşı işlem görmeli ve sonrasında her üç günde bir, yüzey doyuncaya kadar işlenmelidir (yaklaşık 2 ay). Ardından gerektiğinde işlenmelidir.

Çizikler ve küçük darbe izleri K 180 zımpara ile zımpara bloğu üzerinde zımparalanarak çıkarılabilir. Her zaman ahşabın damarları boyunca zımparalayın. Çelik ovma telini kullanmayın. Günlük temizlik için, kimyasal maddeler kullanmayın. Yumuşak sabun ve su kullanın.

Yangın riskini önlemek için kullanılmış bezler veya kağıtları suda ıslatın ve gözetim altında atın veya yakın.

## عربى

### كيف تعتني بسطح طاولتك الجديدة

مع طققة رقيقة من BEHANDLA على سطح الخشب. دع الزيت يتغطّل داخل السطح لحوالي ساعتين. أي زيت لم يتم امتصاصه بقطعة قماش أو منديل مطبخ. خلال الأسبوع الأول من الاستعمال يجب معالجة سطح الطاولة يوماً بعد يوم وبعد ذلك كل يومين حتى يتثنّع السطح بعد حوالي شهرين. (تم بعد ذلك عالج سطح كلما نطلب الأمر).

يمكن إزالة الحدوش والبقع الصغيرة بصنفتها بصفير دائماً في اتجاه مواف لعروق الخشب. لا تستعمل المواد المعدنية للتنظيف اليومي، استخدم الصابون والماء، وليس أي نوع من الكيمياويات.

إنقع الأقمصة المستخدمة أو الأوراق في الماء وتخليصها من الماء أو أحرقها تحت رقابة لمنع مخاطر الاحتراق المفوي.