

ENGLISH**Before first use**

Rinse the parasol base with water to remove concrete dust.

Important

The concrete in the parasol base may react adversely with certain types of wood (e.g. eucalyptus), resulting in discolouration if placed on a wood decking. Contact the supplier of your decking to be sure it is compatible with concrete to avoid any risk of discolouration. Acacia and pressure-treated wood are two types of wood that will not discolour from contact with concrete.

DEUTSCH**Vor der ersten Benutzung**

Den Sonnenschirmfuß mit Wasser abspülen, um losen Betonstaub zu entfernen.

Wichtig

Der Beton des Sonnenschirmfußes kann bei einigen Holzarten (z.B. Eukalyptus) Verfärbungen hervorrufen, wenn man ihn auf diese Holzoberflächen stellt. Um sicherzustellen, dass keine Verfärbungsgefahr besteht, bitte mit dem Lieferanten des Bodenbelags Kontakt aufnehmen. Akazien- und druckimprägnierte Holz reagieren nicht in der genannten Weise.

FRANÇAIS**Avant utilisation**

Rincer le pied du parasol à l'eau pour enlever la poussière du béton.

Important

En contact avec certains types de sols en bois, le béton du pied du parasol peut provoquer des altérations sous forme de décoloration. Contactez le fournisseur de votre terrasse pour vous assurer que le bois est compatible avec le béton. Le bois d'acacia et les bois mélaminés traités avec de la créosote ne craignent pas la décoloration en contact avec le béton.

NEDERLANDS**Voor het eerste gebruik**

Spoel de parasolvoet af met water om los betonstof te verwijderen.

Belangrijk

Het beton in de parasolvoet kan reageren op verschillende houtsoorten (b.v. eucalyptus) en verkleuringen veroorzaken als de voet op een houten ondergrond wordt gezet. Neem contact op met de leverancier van de ondergrond waar de parasolvoet op zal worden gezet om te controleren of de kans bestaat dat het hout verkleurt. Acacia en onder druk geimpregneerd hout reageren niet op het beton.

Design Nicolas Cortolezzis



Design and Quality
IKEA of Sweden

DANSK**Før brug**

Skyl parasolfoden med vand for at fjerne betonstøv.

VIGTGT!

Betonen i parasolfoden kan reagere på bestemte træsorter, f.eks. eukalyptus, og det kan give misfarvning, hvis foden placeres på en træterrasse. For at undgå misfarvning kan du kontakte leverandøren af træterrassen for at finde ud af, om træet kan tåle kontakt med beton. Akacietræ og træ, der er trybehandlet med kreosot, bliver ikke misfarvet af kontakt med beton.

ÍSLENSKA**Fyrir fyrstu notkun**

Skolið sólhílfarsökkulinn með vatni til að hreinsa burt steypuryk.

Mikilvægt

Steypan í sólhílfarsökklinum getur brugðist neikvætt við ákveðnum viðartegundum (t.d. gummítrjávið) sem veldur upplitun á pallaeft. Ráðfærðu þig við aðilann sem seldi þér pallaeftið til að vera viss um að það henti með steypu til að koma í vef fyrir upplitun. Akasíuviður og viður með kreósóta eru tvær viðartegundir sem upplistast ekki vegna steypu.

NORSK**Før bruk**

Skyll parasollfoten med vann for å fjerne betongstøv.

Viktig

Betongen i parasollfoten kan reagere med visse tresorter, som eukalyptus. Dette kan føre til misfarging hvis foten plasseres på et underlag av tre. Kontakt leverandøren av underlaget som parasollfoten skal plasseres på, for å finne ut om det er fare for misfarging av treet. Akasie og trykkimpregnert tre reagerer ikke med betong.

SUOMI**Ennen käyttöönotto**

Huuhtele auringonvarjon jalka vedellä betonipölyn poistamiseksi.

Tärkeää

Auringonvarjon betonijalka saattaa reagoida tietyjen puulajien (esim. eukalyptuksen) kanssa ja aiheuttaa värjätymiä puiseen alustaan/lattiaan. Kysy värjätytmien välittämiseksi alustan/lattian valmistajalta, reagoiko alusta/lattia betonin kanssa. Akasia ja painekyllästetty puu eivät värjädy betonisen jalan vaikutuksesta.

SVENSKA**Före första användning**

Spola av parasollfoten med vatten för att få bort löst betongdamm.

Viktigt

Betongen i parasollfoten kan reagera med vissa sorters trä (t.ex. eukalyptus) och orsaka missfärgningar om den placeras på ett underlag av trä. Kontakta din återförsäljare av underlaget som parasollfoten ska placeras på för att kontrollera om det finns risk för missfärgning av träet. Akacia och tryckimpregnater trä reagerar inte med betongen.

ČESKY**Před prvním použitím**

Propláchněte podstavec slunečníku vodou, abyste odstranili prach.

Důležité

Beton v podstavci slunečníku může s jistými typy dřeva (např. eukalyptem) zreagovat a zbarvit se v případě, že ho umístíte na dřevěnou podložku. Zkontaktujte dodavatele podložky a ujistěte se, zda se s betonem snáší dobře. Vhodné jsou např. akát a dehtované dřevo.

ESPAÑOL

Antes de usar por primera vez

Enjuagar el pie de la sombrilla con agua para eliminar partículas de hormigón.

Importante

El hormigón del pie de la sombrilla puede reaccionar con ciertas clases de madera (p.ej. el eucalipto) y teñir su superficie. Ponte en contacto con tu proveedor tus suelos y pregúntale si éstos son compatibles con el hormigón para prevenir riesgos de decoloración. Ni la madera de acacia ni los laminados de creosota de madera destinan en contacto con hormigón.

ITALIANO

Prima di usare il prodotto per la prima volta

Sciacqua con acqua la base dell'ombrellone per eliminare la polvere di calcestruzzo.

Importante

Il calcestruzzo nella base dell'ombrellone può reagire negativamente con alcuni tipi di legno (per esempio l'eucalipto), causando una perdita di colore se collocato su una superficie in legno. Per evitare il rischio di scolorimento, rivolgiti al fornitore della tua superficie in legno per assicurarti che questa sia compatibile con il calcestruzzo. L'acacia e il legno trattato a pressione con creosoto non scoloriscono a contatto con il calcestruzzo.

MAGYAR

Első használat előtt

A napernyő talpat öblítsd ki vízzel, hogy eltávolítsd a lerakódott koszt.

Fontos

A napernyő talpan lévő beton reakcióba léphet bizonyos típusú fa anyagokkal (pld. eukalyptus), és ezáltal elszínezheti azokat, például ha fa borítású helyen haszálod a terméket. Ezért minden vizsgáld meg, hogy a terméket lehet-e használni azon a típusú anyagon/fán. Az akác és a nyomás-sal, krezsattal telített fát nem színezi el a beton.

POLSKI

Pred pierwszym użyciem

Opłucz podstawę parasola wodą, aby usunąć pył betonowy.

Ważne

Beton w podstawie parasola może powodować odbarwienie pewnych rodzajów drewna (np. drewna eukaliptusowego) w przypadku ustawienia produktu na podłożu z takiego materiału. Skontaktuj się z dostawcą drewna i dowiedz się, jak reaguje ono na beton. Akacja oraz drewno impregnowane ciśnieniowo nie odbarwią się w kontakcie z betonem.

LIETUVIŲ KLB.

Prieš naudojant pirmą kartą

Nuplaukite betono dulkes nuo lietsargio pagrindu vandeniu.

Svarbu

Betonas ties lietsargio pagrindu gali reaguoti su tam tikra mediena (pzv., eukalipitu) ir nusidažyti, jei bus padėtas ant medinės terasos. Dėl informacijos apie jūsų terasos suderinamumą su betonu kreipkitės į jos pardavėjus. Akacija ir slėgiu bei krezotu apdorota mediena su betonu nereaguoja.

PORTUGUÊS

Antes da primeira utilização

Lave a base para chapéu de sol de forma a remover o pó de cimento.

Important

O cimento na base para chapéu de sol pode reagir de forma adversa com determinados tipos de madeira (ex: eucalipto), provocando descoloração se for colocado num pavimento de madeira. Contacte o fornecedor do seu pavimento para se certificar que é compatível com cimento, evitando assim qualquer risco de descoloração. A madeira com tratamento de creosoto sob pressão e madeira a madeira de acácia são dois exemplos de madeiras que não irão sofrer descoloração causada pelo contacto com o cimento.

ROMÂNA

Înainte de prima folosire

Spală cu apă piciorul umbrelei pentru a îndepărta particulele de beton.

Important

Betonul din piciorul umbrelei poate reacționa în contact cu anumite tipuri de lemn (de exemplu eucalipt), rezultând decolorare dacă este amplasat pe o podea de lemn. Contactaază furnizorul podelei pentru a fi sigur că este compatibil cu betonul, pentru evitarea riscului de decolorare. Lemnul de acacia și creozotul sunt două tipuri de lemn ce nu se decolorează la contactul cu betonul.

SLOVENSKÝ

Pred prvým použitím

Aby ste odstránili prach, opláchnite podstavec slnečníka vodou.

Dôležité

Beton v podstavci slnečníka môže s istými typmi dreva (napr. eukalyptom) reagovať a zafarbiť sa v prípade, že ho umiestnite na drevenú podložku. Skontaktujte dodávateľa podložky a uistite sa, či sa dobre znáša s betónom. Vhodné sú napr. agát alebo dech-tované drevo.

БЪЛГАРСКИ

Преди да използвате за първи път

Изплакнете основата на сенника, за да почистите праха.

Важно

Циментът в основата на сенника може да реагира неблагоприятно на някои видове дърво (напр. евкалипт) и в резултат да се обезцвети при поставянето му върху дървена платформа. Сържете се с доставчика на вашата платформа, за да сте сигурни, че е съвместима с цимент и да избегнете риска от обезцветяване. Акацията, както и обработеното с креозотно масло дърво, са примери за дървен материал, който не се обезцветява при контакта с цимент.

HRVATSKI

Prije prve uporabe

Isperite osnovu suncobrana vodom kako bi otklonili prašinu od betona.

Važno

Beton u osnovi suncobrana može negativno reagirati na određenu vrstu drva (npr. eukaliptus), što može dovesti do blijedenja ako ga se postavi na drveni pod. Kontaktirajte dobavljača vašeg drvenog poda kako bi bili sigurni da je pod siguran za kontakt s betonom i kako bi sprječili blijedenje. Akačija i drvo premazano krezotom su dvije vrste drva koje neće izblijediti ako dođu u kontakt s betonom.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Πριν από την πρώτη χρήση

Ξεπλύντε την βάση της ομπρέλλας με νερό, για να φύγει η σκόνη του τσιμέντου.

Σημαντικό

Το τσιμέντο της βάσης της ομπρέλλας μπορεί να επιδράσει αρνητικά σε ορισμένους τύπους ξύλου (π.χ. του ευκάλυπτου), πράγμα που θα έχει ως αποτέλεσμα την αλλοίωση του χρώματος, εάν τοποθετηθεί επάνω σε ένα ξύλινο δάπεδο. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας του ξύλινου δαπέδου, ώστε να είστε βέβαιος ότι είναι συμβατό με το τσιμέντο, και έτσι να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος αλλοίωσης του χρώματος. Η Ακακία και το πιεσμένο ξύλο θάμνου, είναι δύο τύποι ξύλου, των οποίων το χρώμα δεν αλλοιώνεται από το τσιμέντο.

قبل الاستخدام لأول مرة
أشطف في قاعدة المظلة بالماء لتنظيف غبار الأسمنت.

الأسمنت الموجود في قاعدة المظلة قد يتفاعل بشكل سلبي مع بعض أنواع الخشب (مثل الأكاليتوس) ، فإذا وضعت القاعدة على أرضية خشبية فقد يسبب في تغيير لون الخشب . برجى الاتصال بمورد الأرضية الخشبية للتأكد من أنها لا تتصرّر من الأسمنت وذلك لتجنب أي مخاطر من تغيير اللون . خشب الأكاسيا والخشب المعالج بالكريسوت هما نوعان من الأخشاب لا يتغير لونها عند تعاملها مع الأسمنت .

РУССКИЙ

Перед первым использованием

Промойте основу зонта от солнца водой, чтобы удалить бетонную пыль.

Внимание

Бетон может оказывать негативное воздействие на некоторые породы дерева (например, эвкалипт). Деревянное покрытие может обесцветиться, если на него поставить основу для зонта. Просов консультируйтесь со специалистом по вопросу воздействия бетона на конкретный тип покрытия. Массив акации и древесина, пропитанная креозотом под давлением, не обесцвечиваются при контакте с бетоном.

SRPSKI

Pre prve upotrebe

Isperite osnovu suncobrana vodom da odstranite prljavštinu.

Bitno!

Beton u osnovi suncobrana može reagovati u dodiru s određenim vrstama drveta (npr: eukaliptus), što za posledicu ima gubitak boje drvene podloge. Da bi izbegli izbleđivanje poda, pitajte dobavljača/prodavca podnih obloga, da li je Vaš pod otporan na beton. Bagrem i drvo premazano kreozotom su otporni na kontakt s betonom.

SLOVENŠČINA

Pred prvo uporabo

Podstavek vrtnega senčnika sperite z vodo, da odstranite prah z betona.

Pomembno

Če betonski podstavek postavite na leseno talno oblogo, lahko pri določenih vrstah leseni talnih oblog (npr. les evkaliptusa) povzroči določeno reakcijo, kar pomeni, da se površina lahko razbarva. Obrnite se na dobavitelja vaše talne oblage, da se prepričate, ali je kombinacija z betonom varna in ali lahko pride do razbarvanja. Les akacie in les, obdelan s kreozotom se v stiku z betonom ne razbarvata.

TÜRKÇE

İlk kullanımdan önce

Güneş şemsiyesi tabanını imalat aşamasında oluşan toz ve atıklardan temizlemek için su ile durulayınız.

Önemli

Güneş şemsiyesi tabanındaki beton belli bazi ağaç türlerine ters etki edebilir (örn; okaliptüs), eğer ahşap bir şezlong üzerine yerleştirilirse ahşabin renginin değişmesine sebep olabilir. Şezlongu satin aldığınız mağazaya, renk değiştirmesini engellemek için beton malzeme ile uyumunu sorunuz. Akasya ve kreozote maruz kalmış ahşaplar, betonla temas ettiğinde renk değiştirmeyen ahşaplardır.